

Бесплатные оперативные расчеты проектов за 1 час Светодиодные модули





Гарантия 5 лет



Модель #	Тип кристалла	Мощность	Рабочее напряжение	Световой поток	Цвет	Температура свечения	Класс защиты	Угол рассеивания	модулями (по центрам)	Цена	Харан
KM-N2-7500C1	2835	0,72 Вт	12 V	70 лм	Белый	7500 K	IP67	160°	225 мм	54.45 ₽	Под
KM-N2-R	2835	0,72 Вт	12 V	12,1 лм	Красный	-	IP67	160°	230 мм	57.42 ₽	
KM-N2-B	2835	0,72 Вт	12 V	8 лм	Синий	-	IP67	160°	230 мм	57.42₽	

NEOLINE N-3

Гарантия 5 лет



CHO	Модель#	Тип кристалла	Мощность	Рабочее напряжение	Световой поток	Цвет	Температура свечения	класс зашиты	Угол рассеивания	Расстояние между модулями (по центрам)	Цена	
	KM-N3-7500C1	2835	1,44 Вт	12 V	130 лм	Белый	7500 K	IP67	160°	290 мм	73.66₽	<u>П</u>
Im/w *	KM-N3-R	2835	0,72 Вт	12 V	21 лм	Красный	-	IP67	160°	290 мм	76.73 ₽	
95	KM-N3-R	2835	0.72 Bt	12 V	11 4 пм	Синий	-	IP67	160°	290 MM	76 73 ₽	

Серия ECOLINE

ECOLINE E-2



									Tupi	arrivin 12 Mcc.
Модель #	Тип кристалла	Мощность	Рабочее напряжение	Световой поток	Цвет	Температура свечения	Класс зашиты	Угол рассеивания	Расстояние между модулями (по центрам)	Цена
KM-E2-8500B64	2835	0,36 Вт	12 V	22 лм	Белый	8500 K	IP65	120°	70 мм	21.16 ₽
KM-E2-R	2835	0,36 BT	12 V	7 лм	Красный	-	IP65	120°	80 мм	21.16 ₽

Для двусторонних коробов и консолей

DUOLITE 1060 DS14

Гарантия 3 года



-									Tupu	пил этода
Модель #	Тип кристалла	Мощность	Рабочее напряжение	Световой поток	Цвет	Температура свечения	Класс защиты	Угол рассеивания	Расстояние между модулями (по центрам)	Цена
KMD1060-DS14-75KCCL	3535	1,4 Вт	12 V	135 лм	Белый	7500 K	IP65	10° x 60°	200 мм	160.38 ₽

DUOLITE 1060 DS24

Fanaurua 2 rona



32	4									i apai	ния этода	
	Модель #	Тип кристалла	Мощность	Рабочее напряжение	Световой поток	Цвет	Температура свечения	Класс защиты	Угол рассеивания	Расстояние между модулями (по центрам)	Цена	
	KMD1060-DS24-75KCCL	3535	2,4 Вт	12 V	193 лм	Белый	7500 K	IP65	10° x 60°	200 мм	195.03 ₽	1

Блоки питания, стабилизированные по напряжению

Блок питания 18 Вт

Гарантия 3 года



Модель#	Размеры (ДхШхВ)	Выходное напряжение	Выходной ток	Мощность	Рабочая температура	Класс защиты	Цена	Характеристики
KPS-V12-18W65	140х30х22 мм	12 V	0~1,5 A	18 Bt	-30~+75 °C	IP65	711.48 ₽	<u>Подробнее</u>

86 BT								Га	рантия 3 года	
	Модель#	Размеры (ДхШхВ)	Выходное напряжение		Выходной ток	Мощность	Рабочая температура	Класс защиты	Цена	
	KPS-V12-36W65	148х40х30 мм		12 V	0~3 A	36 BT	-30~+75 °C	IP65	1,386.00 ₽	Подробі
_										

Блок питания 60 Вт

Гарантия 3 года Размеры (ДхШхВ) Цена 1,552.32 ₽ Подробнее

Блок питания 100 Вт

						Га	рантия 3 года	
Модель #	Размеры (ДхШхВ)	Выходное напряжение	Выходной ток	Мощность	Рабочая температура	Класс защиты	Цена	
KPS-V12-100W65	190х52х37 мм	12 V	0~8,5 A	100 BT	-30~+75 °C	IP65	2,587.20 ₽	Подробі

Региональный представитель Каисэн Электрик / НСО, Кемеровская, Томская обл., Алтайский край Алексей Морокин 8-923-116-73-33 nsk-kaisen@mail.ru Пишите в Whatsapp 8-923-231-87-64 http://nsk-kaisen.wix.com/mysite-1 Новосибирск Большевистская, 101

БЦ РИМ 910 оф.